

KIT DUOBOX - SPECIAL LEVE PATIENT



BOÎTIER DUOBOX

Fonction Autonomie	Cartouche-Batterie amovible (24VCC)
Chargeur	Intégré : 220-240 VAC 50-60Hz
Batterie	Amovible 5VA
Tension de sortie vérin	24 VCC
Nombre de connexions vérin	1 à 2 selon modèle
Nombre de connexions commandes	1
Montage	Trou de fixation
Sécurité	- Bouton d'arrêt d'urgence - Bouton de descente d'urgence
Câble d'alimentation chargeur	deconnectable
Degré d'étanchéité	IPX4
Couleur	Bi-colore (blanc / noir)
Options :	
Chargeur externe	Oui : mural
Cartouche-batterie supplémentaire	Oui



TÉLÉCOMMANDE DUOBOX

Compatibilité boîtier de contrôle	Vérin V8M / V3M / Basic-Box / Duo-Box
Nombre de touches de fonctions	2 à 8 (1 à 4 vérins-fonctions combinées)
Degré d'étanchéité	IP 34
Couleur	Gris clair ou noir
Domaine d'application principal	Tout domaine
Options :	
Indicateur de charge batterie	Duo-Box

VERIN DUOBOX - V8E

Type de motorisation V8E	Moteur 24 VCC
Force de poussée	8000 N au maximum
Facteur de marche	2mn fonctionnement / 18mn de repos (10%)
Température d'utilisation	+5° à +40°
Degré d'étanchéité	IPX4
Couleur	Gris clair (RAL 7035) ou Noir (RAL 7021)
Débrayage mécanique	Oui