



MS-4 / VST

Les séries MS-4 et VST sont des vérins esclaves dont le rapport entre l'encombrement et la course est optimal; ils sont particulièrement adaptés au Mobilier et à la Bureautique.

Série MS-4:

Type de motorisation	Moteur 24 VCC ou 12 Volts CC
Degré d'étanchéité	IP 20
Boîtier de contrôle	T / TSE / TST / CB4P / autres boîtiers standards
Puissance en poussée	2500 N maxi
Puissance en traction	2500 N maxi
Facteur de marche	2 mn fonctionnement / 18mn de repos (10%)
Température d'utilisation	+5° à +40°
Couleur	Noir

Options :

Positionnement chape de fixation	0° ou 90°
Matière chape de fixation	Plastique ou métallique
Fonction mémorisation/ synchronisation	Avec capteurs effet hall



Série VST:

Type de motorisation	Moteur 24 VCC ou 12 VCC
Force de poussée	-VST3 : 0 à 2000 N maximum -VST8 : 0 à 4000 N maximum
Force de traction	-VST3 : 0 à 2000 N maximum -VST8 : 0 à 4000 N maximum
Fins de course	1 intégré et 1 extérieur
Facteur de marche	2 mn fonctionnement / 18mn de repos (10%)
Température d'utilisation	+5° à +40°
Degré d'étanchéité	IP20

Options:

Positionnement chape de fixation	0° ou 90°
Matière chape de fixation	Plastique ou métallique

